

ANTENA FLEXIBLE VHF PARA RADIO PORTÁTIL

AP5015

La antena móvil vertical VHF de 1/4 de onda **AP5015** es indispensable para operar en radios portátiles (HT) que tienen conectores estándar 1/4 32. Compuesto por una varilla flexible recubierta de goma de alta deformación, con un excelente sellado, permitiendo el correcto funcionamiento del Dispositivo con mayor alcance y asegurando una mejor funcionalidad de todas las características de comunicador por radio.

ESPECIFICACIONES

FRECUENCIA	146 - 174 MHz
MÁXIMA POTENCIA	20 W
IMPEDANCIA	50 Ω
VSWR	$\leq 1,5:1$
GANANZA	2,15 dBi
ALTURA	150 mm
PESO	50 g

COMPATIBILIDAD

SERIE GP: GP68, GP88, GP88S, GP328;
SERIE PRO: PRO1150, PRO2150, PRO3150;
SERIE CT: CT150, CT250, CT450, CT450LS;
SERIE HT: HT10, HT50, HT600, HT750;
SERIE CP: CP040, CP125, CP140, CP150, CP160;
SERIE SP: SP50, SP50+, SP10P10, P50, P100;
SERIE VL: VI130;

*OTRAS RADIOS CON PATRONES DE ROSCA SIMILARES AL 1/4 32 TAMBIÉN SON COMBATIBLES.

