

AP10348 - ANTENA BASE UHF 2x1/2

ONDA COL 360 À 380 MHz 3dB



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

24/02/2018

 **steelbras**[®]
soluções em antenas

ANTENA BASE UHF 2X1/2 ONDA COL 360 À 380 MHz 3dB | AP10348

A **AP10348** foi projetada para operar na faixa de UHF (360 à 380 MHz) com padrão de irradiação omnidirecional (360°) de alta eficiência, com 3dB de ganho.


Construída com materiais 100% não ferrosos de alta qualidade tais como latão, alumínio polido, aço inox e fibra de vidro, que somados à sua característica construtiva (excelente vedação e resistência mecânica), proporcionam excelente performance e elevada vida útil.

Possui conector N fêmea de padrão internacional para ser utilizado em cabos que possuam terminação do tipo N macho.

Acompanha borracha para vedação do conector com cabo RG213.



SISTEMA DE FIXAÇÃO



Possui sistema de abraçadeiras que permite a fixação em tubos que vai de 1" (25,4mm) a 1.3/4 (45mm).

Borrachhas de vedação do conector, para cabo RG213.

ANTENA BASE UHF 2X1/2 ONDA COL 360 À 380 MHz 3dB | AP10348

Observação:

A **AP10348** é uma antena que não necessita de ajustes, ela foi projetada para operar dentro dos especificações e gráfico apresentados neste descritivo!

ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....: 360-380MHz
Potência.....: 250W
Impedância.....: 50Ohms
VSWR.....: ≤ 1,5:1
Ganho.....: 3 dB / 5,15 dBi
Vento Máximo.....: 150 Km/h
Altura.....: 1.300mm
Peso.....: 1070 gramas

100%
Construída
com materiais
não ferrosos

