

# CABLE COAXIAL C/ CONECTOR MINI UHF CANALETA/MALETERO

95% 5M

## AP1673



Cable coaxial blindado con 95% de malla, conector UHF hembra angular y conector UHF mini macho de latón niquelado con conductor bañado en oro. El crimpado está sellado con tubo termorretráctil. La perforación debe ser de 16 mm para el paso del conector UHF angular. El cable AP1673 representa el cable RG 58 de 5 metros, ideal para proyectos de radiofrecuencia, garantizando excelente desempeño.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

No propagador de llama

Mayor durabilidad

Protegido contra rayos ultravioleta (UV) Protección

Contra interferencia,

homologado por ANATEL

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Velocidad de propagación 50  $\Omega$

Impedancia 65%

Cobertura del blindaje 95%



| PARTES DEL CABLE  | MATERIAL                          | DIÁMETRO |
|-------------------|-----------------------------------|----------|
| Conductor interno | Cobre estañado                    | 0,91 mm  |
| Dielétrico        | PE sólido                         | 3,00 mm  |
| Blindaje          | Trenza de hilos de cobre estañado | 3,50 mm  |
| Cubierta          | PVC (No propagador de llama)      | 4,95 mm  |

| FRECUENCIA (MHZ)<br>AMBIENTE = 20°C | ATENUACIÓN<br>(DB/100 M) |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 10                                  | 4,19                     |
| 50                                  | 9,47                     |
| 100                                 | 13,49                    |
| 200                                 | 19,28                    |
| 400                                 | 27,67                    |
| 600                                 | 34,27                    |
| 800                                 | 39,94                    |

| FRECUENCIA (MHZ)<br>AMBIENTE = 20°C | ATENUACIÓN<br>(DB/100 M) |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1000                                | 45,01                    |
| 1500                                | 56,07                    |
| 1800                                | 61,96                    |
| 2000                                | 65,67                    |
| 2400                                | 72,65                    |
| 3000                                | 75,63                    |